



WESTPOINT®
Create emotions



ACS

CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

T1 R32 / 220-240 V - 1 PH / 50 Hz
9000 BTU / 12000 BTU



WIM-09323.MH
WIM-12323.MH



CARACTERISTIQUES

Classe Energétique A+++
Alliage Anti-Corrosion Doré
Fonction I FEEL
DéTECTEUR de Fuite
Option Wifi & Bluetooth



CE RoHS



	WIM-09323.MH	WIM-12323.MH
PERFORMANCES		
Puissance frigorifique T1	(Btu) 9000 (W) 2638 (frig/h) 2250	12000 3519 3000
Puissance calorifique T1	(Btu) 10000 (W) 2931 (frig/h) 2500	13000 3812 3250
Froid mini/maxi T1	(W) 1026-3224 (Btu) 3500-11000	1377-4308 4700-14700
Chaud mini/maxi T1	(W) 821-3370 (Btu) 2800-11500	1067-4382 3640-14950
Puissance absorbée froid	(W) 628	1005
Puissance absorbée chaud	(W) 651	977
Intensité du courant froid	(A) 2.73	4.37
Intensité du courant chaud	(A) 2.83	4.24
Déshumidification	(l/h) 0.8	1.0
Circulation d'air	haut - (m ³ /h) 510 moyen - (m ³ /h) 360 bas - (m ³ /h) 300	520 370 310
Télécommande	Qui	Qui
Gaz réfrigérant	R32	R32
Charge	(g) 620	620
SEER	8.8	8.5
Classe énergétique	A+++ 4.6	A+++ 4.6
SCOP		
Voltage	(100 V-Ph) 220-240 V - 1PH (000 V-Ph) 220-240 V - 1PH	220-240 V - 1PH 220-240 V - 1PH
Fréquence	(Hz) 50 Hz	50 Hz
CARACTÉRISTIQUES		
Unité intérieure		
Dimensions nettes	hauteur - (mm) 295 largeur - (mm) 835 profondeur - (mm) 208	295 835 208
Poids net	(kg) 8.7	8.7
Pression sonore	haut - (dBA) 37.0 moyen - (dBA) 31.0 bas - (dBA) 22.0	39.0 33.0 22.0
Unité extérieure		
Dimensions nettes	hauteur - (mm) 555 largeur - (mm) 765 profondeur - (mm) 303	555 765 303
Poids net	(kg) 26.2	26.2
Circulation d'air	(m ³ /h) 2150	2200
Niveau sonore	(dBA) 58.0	61.0
Courant nominal max	(A) 10.50	10.50
Entrée nominale max	(W) 2200	2200
Type de compresseur	ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m) 3 longueur maximale autorisée - (m) 25 hauteur maximale autorisée - (m) 10 diamètre liquide - (mm inch) 6.35 - 1/4 connexion gaz - (mm inch) 9.52 - 3/8	3 25 10 6.35 - 1/4 9.52 - 3/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m) 12	12
OPTIONS		
Affichage LED	Oui	Oui
Minuterie	(h) 24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande	Oui	Oui
Wi-Fi	OPTION	OPTION
Bluetooth	OPTION	OPTION
STANDARD		
Standard CE	CE	CE
Standard RoHS	RoHS	RoHS